

GARANCIA | DYNOFLEX **1 ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA**

EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA A STEK DYNOFLEX SZÉLVÉDŐ VÉDŐFÓLIÁRA VONATKOZIK.

MI AZ A STEK DYNOFLEX SZÉLVÉDŐVÉDŐ FÓLIA?

A STEK DYNOflex egy poliuretán alapú szélvédővédő fólia, melynek célja a szélvédő felületének védelme kavicsfelverődések és egyéb mechanikai behatások ellen. A STEK DYNOflex egy víztiszta fólia, tökéletesen átlátszik, de nem teljesen láthatatlan, hasonlóan pl. az első szélvédő fűtéséhez, némi időt igényel, hogy a sofőr megszokja vezetés közben. Bizonyos embereknek ez fel sem tűnik, másoknak hosszabb idő szükséges a megszokáshoz. Mivel ez a hatás a termék alapvető jellemzőiből ered, így az ilyen jellegű panaszokat a garancia nem kezeli. Amennyiben ilyen jellegű kételyei vannak, javasoljuk, hogy egy kisebb mintán kérje a termék tesztjét mielőtt a vásárlás mellett dönt.

A STEK DYNOflex telepítése után bizonyos polárszűrős napszemüveg lencsék esetén szivárványos hatás léphet fel, kérjük ezt is ellenőrizze a telepítés megkezdése előtt a szakműhelyben.

MIRE KELL FIGYELNIE TELEPÍTÉS UTÁN?

A STEK DYNOflex szélvédő védőfóliák telepítése során használt telepítőfolyadéknak száradási időre lehet szüksége. Ez az idő hosszabb lehet hideg vagy napfény nélküli időjárás esetén, és rövidebb lehet meleg időjárásban vagy közvetlen napfénnel érintkezve. A fólia száradása során kisebb vízcseppek jelenhetnek meg vagy kissé zavarosnak tűnhet. Mivel a fólia idővel teljesen megszárad, a lassú száradási idő nem ok az aggodalomra.

Ne használja az ablaktörlőket amíg a fólia nem száradt meg teljesen.

1. Szereljen fel új, szilikonból készült vagy szilikonbevonatú ablaktörlőket.
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a fólia teljesen megszáradt mielőtt használná az ablaktörlőket.
3. Tisztítsa meg a felületet a CURE vagy FUSION folyadékok valamelyikével rögtön a telepítés után, ezzel eltávolítva minden szilikon olajat. (Ez a szakműhelyekben kötelezően előírt munkafolyamat).

HOGYAN KELL A STEK DYNOFLEX SZÉLVÉDŐVÉDŐ FÓLIÁT KARBANTARTANI?

TE A STEK DYNOFLEX SZÉLVÉDŐ VÉDŐFÓLIA ÉLETTARTAMÁNAK MAXIMALIZÁLÁSA ÉRDEKÉBEN KÖVESSE A KÖVETKEZŐ ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOKAT.

1. Havonta egyszer vigyen fel egy STEK CURE bevonatot a szélvédőre.
2. Hetente legalább egyszer tisztítsa meg a fólia felületét STEK FUSION folyadékkal.
3. Mindig tiszta és puha anyagokat használjon a fólia mosásához és szárításához.
4. A fólia tisztítható hagyományos mosóoldattal is, de kerülni kell az ammónia-alapú ablaktisztítókat. Ne használjon olyan tisztítókat, amik maró anyagokat vagy oldószereket tartalmaznak.
5. Használjon egy puha rongyot (lehetőleg mikroszálas anyagból) vagy egy tiszta szintetikus szivacsot a fólia felületének mosásához. A szárításhoz ajánlott egy tiszta, puha rongyot vagy puha gumi kasírozót használni.
6. Mindig tartsa tisztán a fóliát, különösen ha ki volt téve esőnek, hónak, vagy más időjárási kondíciónak.
7. Távolítson el minden felgyűlt jeget és havat a fólia felületéről mielőtt használná az ablaktörlőket. Jégkaparók használata tilos! Hókefék használata során legyen óvatos, mivel ezek megkarcolhatják a fóliát.
8. Szükség esetén cserélje ki a szilikonból készült vagy szilikonbevonatú ablaktörlőket.
9. Keverjen össze CURE folyadékot mosó folyadékkal 2:100 vagy 3:100 (ahol a „100” a mosó folyadék mennyisége) egy folyadék tartályban. A szokásos alkohol alapú szélvédőfolyadékok elfogadhatók.
10. Ne használja az ablaktörlőket ha a szélvédő felülete száraz.

A telepítést követő minimum 30 napban ne tisztítsa a fóliát.



MINDEN ESETBEN MEGVÉDI A SZÉLVÉDŐT A STEK DYNOFLEX?

A STEK DYNOflex egy poliuretán alapú fólia, amely a legnagyobb mechanikai felületvédelmet képes nyújtani és a kavicsfelverődés esetén 99%-ban védelmet nyújt a szélvédő számára. Azonban ez az ellenállás és védelem is kizárólag egy bizonyos fokig működik, egy bizonyos erőhatás után már a fólia sem tud megfelelő szintű védelmet nyújtani. Ez függ a becsapódás sebességétől, szögétől, a kő méretétől, formájától és egy sor egyéb tényezőtől. A STEK DYNOflex szinte minden hétköznapi esetben védelmet fog biztosítani és abban a kevésbé valószínű esetben is, ha az üveg mégis megrepedne, a fólia védi az Ön és utasai épségét, mivel ilyen behatásoknál már a szélvédő teljes áttörése sem kizárt.

MILYEN ESETEKRE VONATKOZIK A STEK DYNOFLEX GARANCIA?

A GARANCIA A KÖVETKEZŐ ESETEKRE VONATKOZIK:

1. ragasztóhiba,
2. leválás,
3. buborékosodás,
4. hólyagosodás,
5. delamináció, és
6. más gyártási hibák.

Amennyiben a termék hibásnak nyilvánítható ez alapján a garancia alapján, a telepítő gondoskodik a fólia cseréjéről.

HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ A STEK DYNOFLEX GARANCIA?

Probléma esetén kérjük forduljon a kivitelező műhelyhez, akik kivizsgálják az esetet és biztosítják a garanciális ügyintézés minél gyorsabb lefolytatását.

MENNYI IDŐTARTAMRA VÁLLAL GARANCIÁT A STEK?

A vállalt garanciális időtartam 1 év.

A termék maximálisan várható élettartama 2 év, ezután mindenképpen javasoljuk a cseréjét.

Ne használja a járművet, ha a szélvédő védő fólia sárgul, megtörik, buborékosodik, leválik, vagy bármilyen más módon akadályozza a termék víztiszta átláthatóságát. Ezekben az esetekben a jármű használata komoly károkhoz vagy személyi sérülésekhez vezethet. Nem vállalunk felelősséget azon károkért vagy sérülésekért, amelyeket a jármű fent említett körülmények között történő használata okoz. Ha a fent említett állapotok bármelyike fennáll, a terméket azonnal el kell távolítani a szélvédőről. Az eltávolított terméket meg kell őrizni a veszteség igazolása érdekében.

